

ZAWIASY HINGES



138	Zawiasy X91R z cichym domykiem i dużą możliwością regulacji	138	X91R Hinges with soft-close and high adjustability
143	Zawiasy X91 z cichym domykiem	143	X91 Hinges with soft closing
154	Zawiasy X91N	154	X91N Hinges
163	Zawiasy X92 z cichym domykiem	163	X92 Hinges with soft closing
165	Zawiasy X92N	165	X92N Hinges
166	Prowadniki X91R/X91/X91N/X92/X92N	166	Plates X91R/X91/X91N/X92/X92N
173	Zawiasy X93 z cichym domykiem	173	X93 Hinges with soft closing
175	Zawiasy X93N	175	X93N Hinges
177	Prowadniki X93/X93N	177	Plates X93/X93N
179	Zawiasy X95 / Prowadniki X95	179	X95 Hinges / Plates X95
185	Zawiasy X12 / Prowadniki X12	185	X12 Hinges / Plates X12
187	Zawiasy X50 z krótkimi ramionami	187	X50 Hinges with short arm
188	Akcesoria do zawiasów i prowadników	188	Accessories for hinges and plates
190	Zawiasy specjalne	190	Special hinges
192	Zamki i zamknięcia	192	Latches and locks
202	Ograniczniki	202	Brackets

ZAWIASY / HINGES

INFORMACJE / INFORMATION



Szeroka gama zawiasów spełniających wszystkie wymagania dotyczące mebli kuchennych, garderobianych, łazienkowych i biurowych.

A wide range of hinges to cover all requirements for kitchen, wardrobe, bathroom and office furniture.



Zawias z miękkim zamknięciem
Hinge WITH soft closing.



Zawias bez miękkiego zamknięcia
Hinge WITHOUT soft closing.



Swobodne zamykanie
Slide-on unsprung hinge.



Cichy domyk
Soft closing



Bagnet montażowy
Bayonet assembly

clip


Zacisk montażowy
Mounting clip




Montaż / Assembly
Wciskane/Knock-in




REGULACJA ADJUSTMENT



Regulacja głębokości
Depth adjustment




Regulacja boczna
Lateral adjustment



Regulacja wysokości
Height adjustment

Ilość zawiasów potrzebna na każde drzwi Number of hinges needed for each door



OBLICZENIA DO WYBORU PROWADNIKA ZAWIASU (B)

Co oznacza równanie $B = 15 + D - S$?

Po pierwsze, w celu zrozumienia formuły musimy wiedzieć co oznaczają zmienne:

B= grubość prowadnika
D= średnica puszeki
S= wysięg ościeżnicy
L= minimalne otwarcie
T= grubość drzwi
M= grubość ościeżnicy
F= minimalne otwarcie (do drzwi bezościeżnicowych)

OTO PRZYKŁAD

Klient chce zamontować zawias tak, żeby 16 mm drzwi, których ościeżnica wystaje o 15 mm, otwieray się. Puszka zawiasu ma 4 mm i nie można jej zmienić.

ROZWIĄZANIE


Ponieważ wysięg jest dość duży, użyjemy prostego zawiasu do szafki. Równanie dla zwykłego zawiasu do szafki to:
 $B = 15 + D - S$.

Znamy wartości: D = 4 i S = 15

Wprowadzając je do równania otrzymujemy:
 $B = 15 + 4 - 15 = 19 - 15 = 4 \rightarrow B = 4$

Oznacza to, że wystarczy nam prosty zawias do szafki i 2mm prowadnik.

PRZYKŁAD
EXAMPLE



CALCULATION FOR CHOOSING THE HINGE PLATE (B)

What does a formula like $B = 15 + D - S$ mean?

First of all, in order to understand a formula we need to know what its variables are:

B = Thickness of the Plate
D = Diameter of hinge cup
S = Door- jamb overhang
L = Minimum opening
T = Thickness of the door
M = Thickness of the jamb
F = Minimum opening (for doors without overhang)

HERE IS AN EXAMPLE

A client wishes to place a hinge so that a 16 mm door which overhangs the jamb by 15 mm opens correctly. The hinge cup diameter is 4 mm and cannot be changed.


SOLUTION

As the overhang is quite generous, we will use a straight cupboard hinge. The formula for a straight cupboard hinge is:
 $B = 15 + D - S$.



We know the values of: D = 4 and S = 15

Substituting them into the formula we get:
 $B = 15 + 4 - 15 = 19 - 15 = 4 \rightarrow B = 4$

So then, with a straight cupboard hinge and a 4mm plate the problem is solved.



A: Minimalna przestrzeń.
A: Minimum distancing.



X91R~X91~X91N~X92~X92N
X93~X93N~X95~X12

105° / 110° / 95°



X91R Ø35	slow	105°
--------------------	------	------

A	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,8	1,0	1,3	1,6	2,0	2,4	2,9	3,5	4,2
D=4	0,8	1,0	1,3	1,6	1,9	2,3	2,8	3,3	3,9
D=5	0,8	1,0	1,2	1,5	1,9	2,2	2,7	3,1	3,7
D=6	0,7	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5
D=7	0,6	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,4



X91 Ø35	slow	105°
X91N Ø35	no slow	

A	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,3	0,4	0,6	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	4,8
D=4	0,3	0,4	0,6	0,9	1,2	1,6	1,9	2,4	2,9	3,5	4,1
D=5	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,5	1,8	2,2	2,8	3,5	4,2
D=6	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,2	2,6	3,0	3,5
D=7	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3



X92 Ø35	slow	105°
X92N Ø35	no slow	

A	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,6	0,7	1,0	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
D=4	0,5	0,7	1,0	1,2	1,6	1,9	2,3	2,8	3,3	3,8	4,3
D=5	0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	1,9	2,2	2,7	3,2	3,7	4,2
D=6	0,5	0,7	0,9	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	3,0	3,4	3,8
D=7	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,3	3,7



X93 Ø35	slow	105°
X93N Ø35	no slow	

A	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22
D=3	0,3	0,4	0,7	0,9	1,2	1,6	2,1	2,8	3,5
D=4	0,3	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5	3,2
D=5	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,3	2,9
D=6	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,4	1,8	2,2	2,7
D=7	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,3	1,7	2,1	2,6



X95 Ø35	no slow	110°
-------------------	---------	------



A	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,3	0,45	0,65	0,85	1,15	1,5	1,9	3,15	3,15	3,9	4,75
D=4	0,3	0,45	0,65	0,85	1,1	1,4	1,8	2,8	2,80	3,55	4,3
D=5	0,3	0,45	0,65	0,75	1,0	1,35	1,7	2,65	2,65	3,25	3,95
D=6	0,25	0,4	0,6	0,75	1,0	1,3	1,65	2,5	2,5	3,0	3,65
D=7	0,25	0,4	0,6	0,7	0,95	1,25	1,5	2,35	2,35	2,85	3,45



X12 Ø26	no slow	95°
-------------------	---------	-----

A	T=12	T=13	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18
D=3	0,3	0,5	0,8	1,2	1,6	2,3	3,0
D=4	0,3	0,5	0,8	1,1	1,5	2,0	2,7
D=5	0,3	0,5	0,8	1,0	1,4	1,8	2,4
D=6	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,7	2,2

A: Minimalna przestrzeń.
A: Minimum distancing.



X91~X91N~X95

155° / 165°



	A	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D=4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D=5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D=6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D=7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





	A	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24	T=25	T=26
D=3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,6	2,6	3,5	4,5
D=4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	2,0	2,9	3,8
D=5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	1,4	2,3	3,0
D=6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,0	1,8	2,7
D=7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	1,4	2,2



	A	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,0	0,6	1,4	2,4	3,4	4,5	5,5	6,4	7,4	
D=4	0,0	0,0	0,6	1,6	2,6	3,5	4,5	5,4	6,4	
D=5	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	2,6	3,6	4,6	5,6	
D=6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	2,8	3,8	4,8	
D=7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,1	3,1	4,0	

A: Minimalna przestrzeń.
A: Minimum distancing.



X50

105°



	A	T=14	T=15	T=16	T=17	T=18	T=19	T=20	T=21	T=22	T=23	T=24
D=3	0,25	0,40	0,75	1,05	1,40	1,80	2,30	2,90	3,60	4,40	5,20	
D=4	0,25	0,40	0,75	1,00	1,30	1,70	2,15	2,70	3,30	4,05	4,80	
D=5	0,25	0,40	0,70	0,95	1,25	1,60	2,05	2,50	3,10	3,75	4,45	
D=6	0,2	0,35	0,70	0,95	1,20	1,55	1,95	2,40	2,90	3,50	4,15	
D=7	0,2	0,35	0,65	0,90	1,15	1,50	1,85	2,25	2,75	3,30	3,90	

emuca

X91R Hinges with soft-close and high adjustability

139	105° Hinges X91R with Ø35 cup and high adjustability
166	Plates X91R



**ZAWIASY X91R PUSZKOWE Z PUSZKĄ Ø35, KĄT OTWARCIA 105° I DUŻĄ
MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
105° HINGES X91R WITH Ø35 CUP AND HIGH ADJUSTABILITY**



Zintegrowany system cichego domyku.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi od grubości 16 ~ 22 mm.
Trójwymiarowa regulacja. Regulacja głębokości ± 3 mm.
Odległość od krawędzi otworu puszk D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.



Integrated soft closing mechanism.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 16 ~ 22 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions. Depth adjustment range of ± 3 mm.
Distance to cup bore edge d = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias w pełni nakładany X91R z cichym domykiem, wysoko regulowany
Full overlay hinge X91R with soft close and highly adjustable



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1063007

Stal/Steel





Zawias w połowie nakładany X91R z cichym domykiem, wysoko regulowany
Half overlay hinge X91R with soft close and highly adjustable



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1063207

Stal/Steel



ZAWIASY X91R PUSZKOWE Z PUSZKĄ Ø35, KĄT OTWARCIA 105° I DUŻĄ
MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI
105° HINGES X91R WITH Ø35 CUP AND HIGH ADJUSTABILITY




Zawias wpuszczany X91 z cichym domykiem, wysoko regulowany
Inset hinge X91R with soft close and highly adjustable



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1063407

Stal/Steel







Zestaw zawiasów prostych X91R z cichym domykiem, wysoko regulowanych i z prowadnikami
Kit full overlay hinge X91R with soft close and highly adjustable and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów nakładanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ full overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1032007

Stal/Steel





ZAWIASY X91 & X91N X91 & X91N HINGES

Zawiasy X91 z cichym domykiem

- 143 Zawiasy X91 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 147 Zawiasy puszkowe kątowe X91 puszka Ø35 z ramionami
- 149 Zawiasy X91 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 165°
- 152 Zawiasy X91N do profili z aluminium, kąt otwarcia 105°
- 166 Prowadniki X91

Zawiasy X91N

- 154 Zawiasy X91N puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 157 Zawiasy X91N puszkowe z puszką Ø35, bez sprężyny powrotnej kąt otwarcia 105°
- 158 Zawiasy X91N puszkowe kątowe puszka Ø35 z ramionami
- 160 Zawiasy X91N puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 165°
- 161 Zawiasy X91N do profili z aluminium, kąt otwarcia 105
- 166 Prowadniki X91N

X91 Hinges with soft closing

- 143 105° Hinges X91 with Ø35 cup
- 147 X91 Hinges with Ø35 cup with angled arm
- 149 165° Hinges X91 with Ø35 cup
- 152 105° cup hinges X91 for aluminium profiles
- 166 Plates X91

X91N Hinges

- 154 105° Hinges X91N with Ø35 cup
- 157 105° Hinges X91N unsprung with Ø35 cup
- 158 Hinges X91N with Ø35 cup with angled arm
- 160 165° Hinges X91N with Ø35 cup
- 161 105° Hinges X91N for aluminium profiles
- 166 Plates X91N



Zintegrowany system cichego domyku.

System do montażu zawiasu Clip.

Do drzwi od grubości 14 ~ 24 mm.

Trójwymiarowa regulacja.

Odległość od krawędzi otworu puszkę D = 3 ~ 7 mm.

Mimośrodowa regulacja głębokości.

Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.

Integrated soft closing mechanism.

Hinge to plate Clip quick fixing system.

For 14 ~ 24 mm door thickness.

Adjustable in 3 dimensions.

Distance to cup bore edge d = 3 ~ 7 mm.

Depth adjustment by cam.

The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.




Zawias w pełni nakładany X91 z cichym domykiem

Full overlay hinge X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040007
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040107
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040052
Wciskane/Knock-in	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040152

Stal/Steel






Zawias w połowie nakładany X91 z cichym domykiem

Half overlay hinge X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040207
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040307
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040252
Wciskane/Knock-in	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040352

Stal/Steel






Zawias wpuszczany X91 z cichym domykiem

Inset hinge X91 with soft close




Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040407
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040507
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040452
Wciskane/Knock-in	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040552

Stal/Steel







Zestaw zawiasów prostych X91 z cichym domykiem i z prowadnikami

Kit full overlay hinge X91 with soft close and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów nakładanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ full overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011307
zawiasów nakładanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ full overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Tytanowy/Titanium	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011352

Stal/Steel




Zestaw zawiasów w połowie nakładanych X91 z cichym domykiem i z prowadnikami
Kit half overlay hinge X91 with soft close and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów bliźniaczych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ half overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011407
zawiasów bliźniaczych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ half overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Tytanowy/Titanium	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011452

Stal/Steel




Zestaw zawiasów wpuszczanych X91 z cichym domykiem i z prowadnikami
Kit inset hinge X91 with soft close and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów wpuszczanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ inset hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011507
zawiasów wpuszczanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ inset hinges + screw-on plates (Height 0)	Tytanowy/Titanium	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011552




Stal/Steel



Zestaw zawiasów prostych X91 z cichym domykaniem i z prowadnikami nakładanymi
Kit full overlay hinge X91 with soft close and straight plate

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów nakładanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 1)/ full overlay hinges + screw-on plates (Height 1)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1025007




Stal/Steel



Zestaw zawiasów w połowie nakładanych X91 z cichym domykaniem i z prowadnikami nakładanymi
Kit half overlay hinge X91 with soft close and straight plate

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów bliźniaczych + przykręcanych prowadników (Wysokość 1)/ half overlay hinges + screw-on plates (Height 1)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1025107

Stal/Steel




Zestaw zawiasów wpuszczanych X91 z cichym domykiem i z prowadnikami nakładanymi
Kit inset hinge X91 with soft close and straight plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów wpuszczanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 1)/ inset hinges + screw-on plates (Height 1)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1025207

Stal/Steel

ZAWIASY
HINGES



ZAWIASY PUSZKOWE KĄTOWE X91 PUSZKA Ø35 Z RAMIONAMI X91 HINGES WITH Ø35 CUP WITH ANGLED ARM

Zintegrowany mechanizm cichego domyku.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 14 ~ 24 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszki $D = 3 \sim 7$ mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.


Integrated soft closing mechanism.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge $D = 3 \sim 7$ mm.
Depth adjustment by cam.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.

Zawias 45° z cichym domykiem
45° hinge X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040607
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040652

Stal/Steel




Zawias 90° z cichym domykiem

90° hinge X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040707
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040752

Stal/Steel



B	D	
	4	5
0	20 2,8	19 2,8
2	20 0,8	19 0,8
4	20 -1,2	19 -1,2
	X	S


Zestaw zawiasów X91 kątowych 90° z cichym domykiem i z prowadnikami

Kit 90° hinge X91 with soft close and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów kątowych 90 stopni + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/hinges with 90 degree angle arm + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	10 St/10 units	1012007

Stal/Steel



B	D	
	4	5
0	20 2,8	19 2,8
	X	S

Zintegrowany mechanizm cichego domyku.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 14 ~ 24 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszkę D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.



Integrated soft closing mechanism.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.

Zawias prosty X91 zero interferencji 155° z miękkim domykaniem
Full overlay hinge X91 zero interference 155° opening with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1067607
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1067707

Stal/Steel



155°



Przykręcane/Screw-on



Wciskane/Knock-in



slow

Zintegrowany mechanizm cichego domyku.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 14 ~ 24 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszk D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i
otwieraniu drzwi.


Integrated soft closing mechanism.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.

Zawias w pełni nakładany z cichym domykiem
Full overlay hinge 165° X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1042807
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1045007
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	100 St/Unit	1042852

Stal/Steel




Zawias w połowie nakładany z cichym domykiem
Half overlay hinge 165° X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1042907
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	100 St/Unit	1042952

Stal/Steel




Zawias wpuszczany z cichym domykiem
Inset hinge 165° X91 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1043007
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	100 St/Unit	1043052

Stal/Steel



Zestaw zawiasów prostych X91 o kącie otwarcia 165° z cichym domykiem i z prowadnikami
Kit full overlay hinge 165° X91 with soft close and plate




Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów nakładanych 165 stopni otwarcia + przykręcanych prowad- ników (Wysokość 0)/10x full overlay hinges opening 165 degrees + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	10 St/10 units	1012707

Stal/Steel



KITS



Zintegrowany system cichego domyku.

System do montażu zawiasu Clip.

Do drzwi o grubości 19 ~ 24 mm.

Trójwymiarowa regulacja.

Mimośrodowa regulacja głębokości.

Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.

Integrated soft closing mechanism.

Hinge to plate Clip quick fixing system.

For 19 ~ 24 mm door thickness.

Adjustable in 3 dimensions.

Depth adjustment by cam.

The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.



Zawias w pełni nakładany X91

Full overlay hinge X91 for aluminium profiles




Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1046007
Przykręcane/Screw	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1046052



Stal, Znal/Steel, Zamak



$$B = P - 2 - S$$



1046007 - SOFT
1046052 - SOFT





Zawiasy bez cichego domykania.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 14 ~ 24 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszkę D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.




Hinge without soft close.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias w pełni nakładany
Full overlay hinge X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040807
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043507
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040852
Wciskane/Knock-in	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043552

Stal/Steel






Zawias w połowie nakładany
Half overlay hinge X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1040907
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043607
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1040952
Wciskane/Knock-in	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043652

Stal/Steel



Zawias wpuszczany




Inset hinge X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041007
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043707
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041052
Wciskane/Knock-in	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043752

Stal/Steel

ZAWIASY
HINGES






Zestaw zawiasów prostych X91N i z prowadnikiem

Kit full overlay hinge X91N and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów nakładanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ full overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011007

Stal/Steel






Zawias ukryty X91N, otwieranie 100° i z prowadnikiem

Kit half overlay hinge X91N and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów bliźniaczych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ half overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011107

Stal/Steel






Zestaw zawiasów wpuszczanych X91N i z prowadnikiem

Kit inset hinge X91N and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
zawiasów wpuszczanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ inset hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1011207

Stal/Steel



Zawiasy bez miękkiego zamknięcia.
Kompatybilne z zamknięciem magnetycznym.
System szybkiego mocowania zawiasu na prowadniku.
Do drzwi o grubości 14 ~ 24 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszki D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.



Hinge without soft close.
Compatible with magnetic locks.
Hinge to plate quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.

Zawias prosty X91N bez sprężyny
Full overlay hinge X91N unsprung



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1044007
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1044052

Stal/Steel





$$B = 15 + D - S$$

Zawias kolankowy X91N bez sprężyny
Half overlay hinge X91N unsprung



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1044107
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1044152

Stal/Steel





$$B = 5 + D - S$$

Zawias kolankowy super X91N bez sprężyny
Inset hinge X91N unsprung



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1044207
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1044252

Stal/Steel



$$B = D + F - 4$$

Zawiasy bez cichego domykania.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 14 ~ 26 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszki D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.



Hinge without soft close.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 26 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias ramienia 90° X91N
90° hinge X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1044307

Stal/Steel





B	D	
	4	5
0	20 2,8	19 2,8
2	20 0,8	19 0,8
4	20 -1,2	19 -1,2
X		S

Zawias do drzwi dwuskrzydłowych X91N
Double door hinge X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1044407

Stal/Steel



	Sp. < 18	18 < Sp. < 22
	D = 5	D = 5
B	2	0
X	37	37



Zawiasy bez cichego domykania.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 14 ~ 26 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Odległość od krawędzi otworu puszki D = 3 ~ 7 mm.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.



Hinge without soft close.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 26 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge D = 3 ~ 7 mm.
Depth adjustment by cam.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias prosty 165° X91N
Full overlay hinge 165° X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1044507
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	100 St/Unit	1044552

Stal/Steel





Zawias kolankowy super 165° X91N
Inset hinge 165° X91N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1044707
Przykręcane/Screw-on	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1044752

Stal/Steel



Zawiasy bez cichego domykania.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości 19 ~ 24 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Mimośrodowa regulacja głębokości.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.



Hinge without soft close.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 19 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Depth adjustment by cam.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias w pełni nakładany X91N
Full overlay hinge X91N for aluminium profiles





Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1046107

Stal, Znal/Steel, Zamak



$$B = P - 2 - S$$



ZAWIASY X92 & X92N X92 & X92N HINGES

Zawiasy X92 z cichym domykiem

- 163 Zawiasy X92 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 166 Prowadniki X92

Zawiasy X92N

- 165 Zawiasy X92N puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 166 Prowadniki X92N

X92 Hinges with soft closing

- 163 105° Hinges X92 with Ø35 cup
- 166 Plates X92

X92N Hinges

- 165 105° Hinges X92N with Ø35 cup
- 166 Plates X92N



CATAS
Testing Certification Research
40.000
cykli/cycles

Zawias z cichym domykaniem o średnicy puszki Ø35 mm.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości od 14 do 24 mm.
Regulowany w trzech płaszczyznach, z regulacją głębokości za pomocą mimośrodów.
Odległość od krawędzi otworu puszki od 3 do 7 mm.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.




Integrated soft closing mechanism, with Ø35 mm cup.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions, with depth adjustment by cam.
Distance to cup bore edge $D = 3 \sim 7$ mm.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias w pełni nakładany X92 z cichym domykaniem
Full overlay hinge X92 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1065007
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1065107

Stal/Steel






Zawias w połowie nakładany X92 z cichym domykaniem
Half overlay hinge X92 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1065207
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1065307

Stal/Steel






Zawias wpuszczany X92 z cichym domykaniem
Inset hinge X92 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1065407
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1065507

Stal/Steel







Zestaw zawiasów wpuszczanych X92 z cichym domykiem i z prowadnikami
Kit full overlay hinge X92 with soft close and plate




Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/ N° pieces	Cod.
zawiasów nakładanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ full overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1065607

Stal/Steel






Zestaw zawiasów w połowie nakładanych X92 z cichym domykiem i z prowadnikami
Kit half overlay hinge X92 with soft close and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/ N° pieces	Cod.
zawiasów bliźniaczych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ half overlay hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1125507

Stal/Steel






Zestaw zawiasów wpuszczanych X92 z cichym domykiem i z prowadnikami
Kit inset hinge X92 with soft close and plate



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/ N° pieces	Cod.
zawiasów wpuszczanych + przykręcanych prowadników (Wysokość 0)/ inset hinges + screw-on plates (Height 0)	Niklowane/Nickel plated	1 Pakiet/LOT	20 St/20 units	1125607

Stal/Steel



Zawiasy bez miękkiego zamknięcia o średnicy puszkę Ø35 mm.
System do montażu zawiasu Clip.
Do drzwi o grubości od 14 do 24 mm.
Regulowany w trzech płaszczyznach, z regulacją głębokości za pomocą mimośrodów.
Odległość od krawędzi otworu puszkę od 3 do 7 mm.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.

Hinge without soft close.
Hinge to plate Clip quick fixing system.
For 14 ~ 24 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions, with depth adjustment by cam.
Distance to cup bore edge $D = 3 \sim 7$ mm.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.


Zawias w pełni nakładany X92N

Full overlay hinge X92N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1067007
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1067107

Stal/Steel




Zawias w połowie nakładany X92N

Half overlay hinge X92N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1067207

Stal/Steel




Zawias wpuszczany X92N

Inset hinge X92N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1067407
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1067507

Stal/Steel



PROWADNIKI / PLATES

INFORMACJE / INFORMATION

X91R - X91 - X91N - X92 - X92N

emuca

Znajdź uzupełnienie do zawiasu X91, X91R, X91N, X92 i X92N. Z lub bez ekstremalnej regulacji i w dwóch różnych wykończeniach: Niklowanym lub Tytanowym.

Find the supplement for your X91, X91R, X91N, X92 and X92N hinge. With or without extreme adjustment and in two different finishes: Nickel-plated or Titanium.





*Plastikowe osłony zawiasów.
Zalecane dla prostego prowadnika.

*Plastic hinge covers. Recommended
for straight plate.



Prowadnik nakładany
regulacją mimośrodową

Plate for hinge with
eccentric regulation.



±2



H:0

H:2

H:4



Przykręcany prowadnik
Plate Screw-on

H:0 H:2 H:4



Prowadnik wciskany Ø10x11mm.
Plate Knock-in Ø10x11mm

H:0 H:2 H:4




Prowadnik z mieszanym mocowaniem
Plate Mixed mounting

H:0 H:2 H:4



Prowadnik Euro
Plate Euro screw


H:0 H:2 H:4



±2

Prowadnik nakładany
regulacją mimośrodową

Plate for hinge with
eccentric regulation.



Przykręcany prowadnik
Plate Screw-on

H:0 H:2 H:4



Prowadnik wciskany Ø10x11mm.
Plate Knock-in Ø10x11mm

H:0 H:2 H:4



Prowadnik z mieszanym mocowaniem
Plate Mixed mounting

H:0 H:2 H:4



Prowadnik Euro
Plate Euro screw


H:0 H:2 H:4



Prowadnik nakładany X91/X92 z regulacją mimośrodową, przykręcany
Screw-on straight X91/X92 plate for hinge with eccentric regulation

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
1	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1047007
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1047107
4	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1047207
1	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047052
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047152
4	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047252


Stal/Steel



Prowadnik nakładany X91/X92 z regulacją mimośrodową, wciskany
Knock-in straight X91/X92 plate for hinge with eccentric regulation

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
1	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1047307
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1047407
4	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1047507
1	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047352
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047452
4	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047552


Stal/Steel



Przykręcany prowadnik X91/X92
Screw-on X91/X92 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041107
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041207
4	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1042607
0	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041152
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041252


Stal/Steel



Prowadnik wciskany X91/X92
Knock-in X91/X92 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1042207
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1042307
0	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1042252
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1042352


Stal/Steel



Prowadnik Euro X91/X92
Euro screw X91/X92 plate for hinge


Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041307
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041407

Stal/Steel



Prowadnik mieszane mocowanie X91/X92
Mixed mounting X91/X92 plate for hinge


Wysokość/Height	P	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	7,8	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043307
2	7,8	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043407
4	7,8	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043907
0	9,5	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1042407
2	9,5	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1042507
0	7,8	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043352
2	7,8	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043452
4	7,8	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043952



Przykręcany prowadnik z regulacją mimośrodową X91/X92
Screw-on X91/X92 plate for hinge with eccentric regulation


Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041507
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041607
4	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1046507
0	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041552
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041652

Stal/Steel



Prowadnik wciskany z regulacją mimośrodową X91/X92
Knock-in X91/X92 plate for hinge with eccentric regulation

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1042707
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043807
0	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1042752
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1043852




Stal/Steel

ZAWIASY
HINGES

Prowadnik Euro z regulacją mimośrodową X91/X92
Euro screw X91/X92 plate for hinge with eccentric regulation

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041707
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1041807
0	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041752
2	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1041852
4	Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1046852




Stal/Steel

Prowadnik mieszane mocowanie z regulacją mimośrodową X91/X92
Mixed mounting X91/X92 plate for hinge with eccentric regulation

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043107
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1043207

Stal/Steel



ZAWIASY X93 & X93N X93 & X93N HINGES

Zawiasy X93 z cichym domykiem

- 173 Zawiasy X93 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 174 Zawiasy puszkowe kątowe X93 puszka Ø35 z ramionami
- 177 Prowadniki X93

Zawiasy X93N

- 175 Zawiasy X93N puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 176 Zawiasy X93N puszkowe kątowe puszka Ø35 z ramionami
- 177 Prowadniki X93N


X93 Hinges with soft closing

- 173 105° Hinges X93 with Ø35 cup
- 174 X93 Hinges with Ø35 cup with angled arm
- 177 Plates X93

X93N Hinges

- 175 105° Hinges X93N with Ø35 cup
- 176 Hinges X93N with Ø35 cup with angled arm
- 177 Plates X93N

CATAS
Testing Certification Research
80.000
cykli/cycles



slow



no slow



Ø35

Zintegrowany system cichego domyku.
Montaż za pomocą złącza wsuwanego bagnetowego.
Do drzwi o grubości od 14 do 22 mm.
Regulowany w trzech płaszczyznach.
Odległość od krawędzi otworu puszki od 3 do 7 mm.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.


Integrated soft closing mechanism.
Bayonet fitting on the plate.
For 14 ~ 22 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge $D = 3 \sim 7$ mm.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.

Zawias w pełni nakładany X93 z cichym domykiem
Full overlay hinge X93 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1061507

Stal/Steel




Zawias w połowie nakładany X93 z cichym domykiem
Half overlay hinge X93 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1061607

Stal/Steel




Zawias wpuszczany X93 z cichym domykiem
Inset hinge X93 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1061707

Stal/Steel




Zawias 30° X93 z cichym domykiem

30° hinge X93 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062707

Stal/Steel



B	D			
	4	5	6	7
0	37 2,2	36 3,5	35 4,0	34 4,8
2	37 0,2	36 1,5	35 2,0	34 2,8
4	37 -2,2	36 -0,5	35 0	34 0,8
X		S		


Zawias 45° X93 z cichym domykiem

45° hinge X93 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062807

Stal/Steel



B	D			
	4	5	6	7
0	37 4,5	36 5,4	35 6,3	34 7,2
2	37 2,5	36 3,4	35 4,3	34 5,2
4	37 0,5	36 1,4	35 2,3	34 3,2
X		S		


Zawias 90° X93 z cichym domykiem

90° hinge X93 with soft close



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062907

Stal/Steel



B	D	
	4	5
0	20 2,8	19 2,8
2	20 0,8	19 0,8
4	20 -1,2	19 -1,2
X		S

Zawiasy bez cichego domykania.
Montaż za pomocą złącza wsuwnego bagnetowego.
Do drzwi o grubości od 14 do 22 mm.
Regulowany w trzech płaszczyznach.
Odległość od krawędzi otworu puszki od 3 do 7 mm.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.


Hinge without soft close.
Bayonet fitting on the plate.
For 14 ~ 22 mm door thickness.
Adjustable in 3 dimensions.
Distance to cup bore edge $D = 3 \sim 7$ mm.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.

Zawias w pełni nakładany X93N
Full overlay hinge X93N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1061807

Stal/Steel




Zawias w połowie nakładany X93N
Half overlay hinge X93N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1061907

Stal/Steel




Zawias wpuszczany X93N
Inset hinge X93N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062007

Stal/Steel




Zawias 30° X93N

30° hinge X93N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1063507

Stal/Steel



B	D			
	4	5	6	7
0	37 2,2	36 3,5	35 4,0	34 4,8
2	37 0,2	36 1,5	35 2,0	34 2,8
4	37 -2,2	36 -0,5	35 0	34 0,8
X		S		


Zawias 45° X93N

45° hinge X93N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1063607

Stal/Steel



B	D			
	4	5	6	7
0	37 4,5	36 5,4	35 6,3	34 7,2
2	37 2,5	36 3,4	35 4,3	34 5,2
4	37 0,5	36 1,4	35 2,3	34 3,2
X		S		


Zawias 90° X93N

90° hinge X93N



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1063707

Stal/Steel




B	D	
	4	5
0	20 2,8	19 2,8
2	20 0,8	19 0,8
4	20 -1,2	19 -1,2
	X	S

Przykręcany prowadnik X93
Screw-on X93 plate for hinge



Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062107
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062207

Stal/Steel




Prowadnik mieszane mocowanie X93
Mixed mounting X93 plate for hinge



Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062307
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062407

Stal/Steel




Prowadnik Euro X93
Euro screw X93 plate for hinge



Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062507
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1062607

Stal/Steel



ZAWIASY X95 X95 HINGES


Zawiasy X95

- 179 Zawiasy X95 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 110°
- 180 Zawiasy X95 puszkowe z puszką Ø35 z ramionami, kąt otwarcia 95°
- 181 Zawiasy X95 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 165°
- 182 Prowadniki X95

X95 Hinges

- 179 110° Hinges X95 with Ø35 cup
- 180 95° Angled arm hinges X95 with Ø35 cup
- 181 165° hinges X95 with Ø35 cup
- 182 Plates X95

CATAS
Testing Certification Research
40.000
cykli/cycles



no slow



Ø35



Zawiasy bez cichego domykania.

Montaż za pomocą złącza wsuwnego bagnetowego.

Grubość drzwi od 14 do 23 mm.

Trójwymiarowa regulacja.

Odległość od krawędzi otworu puszki D = 3 ~ 8 mm.

Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.

Hinge without soft close.

Bayonet fitting on the plate.

Door thickness from 14 to 23 mm.

Adjustable in 3 dimensions.

Distance to cup bore edge D = 3 ~ 8 mm.

The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.


Zawias w pełni nakładany X95

Full overlay hinge X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030007
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030707

Stal/Steel




Zawias w połowie nakładany X95

Half overlay hinge X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030107
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030807

Stal/Steel




Zawias wpuszczany X95

Inset hinge X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030207
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030907

Stal/Steel



Zawiasy bez cichego domykania.
Zawias do drzwi drewnianych Ø35
Drzwi o grubości od 14 do 22 mm.
Mocowanie bagnetowe na prowadniku.
Zawias umożliwia trójwymiarową regulację.
Odległość od krawędzi otworu puszki od 4 do 7 mm.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i otwieraniu drzwi.

Hinge without soft close.
Hinge for wooden doors Ø35.
Door thicknesses between 14 and 22 mm.
Bayonet fitting on the plate.
The hinge allows three-dimensional adjustment.
Drilling range of the cup from 4 to 7 mm.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening and closing of the door.


Zawias 45° X95

45° hinge X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1031207

Stal/Steel



B	D			
	4,0	5,0	6,0	7,0
-2	37 5,3	36 6,0	35 6,7	34 7,4
0	37 3,3	36 4,0	35 4,7	34 5,4
2	37 1,3	36 2,0	35 2,7	34 3,4
4	37 -0,7	36 0	35 0,7	34 1,4
X		S		


Zawias 90° X95

90° hinge X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1031307

Stal/Steel



B	D	
	4,0	5,0
-2	20 4	20 4
0	20 2	20 2
2	20 0	20 0
X		S


Zawias do drzwi podwójnych 135° X95

Double door hinge 135° X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1031507

Stal/Steel



B	Sp. < 18	18 < Sp. < 22
	D = 5	D = 5
B	2	0
X	37	37

Zawiasy bez cichego domykania.
Zawias o kącie otwarcia 165° do drzwi drewnianych Ø35
Drzwi o grubości od 14 do 26 mm.
Mocowanie bagnetowe na prowadniku.
Zawias umożliwia trójwymiarową regulację.
Odległość od krawędzi otworu puszki od 3 do 7 mm.
Z zamknięciem "One Way": posiada sprężynę przy zamykaniu i
otwieraniu drzwi.


Hinge without soft close.
Hinge with 165° opening angle for wooden doors Ø35.
Door thicknesses between 14 and 26 mm.
Bayonet fitting on the plate.
The hinge allows three-dimensional adjustment.
Drilling range of the cup from 3 to 7 mm.
The "One Way" locking system is spring-loaded for easy opening
and closing of the door.

Zawias w pełni nakładany X95
Full overlay hinge 165° X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1031607

Stal/Steel




Zawias w połowie nakładany X95
Half overlay hinge 165° X95



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1031707


Stal/Steel



Przykręcany przewód
Screw-on X95 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
-2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030307
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030407
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1031007


Stal/Steel



Prowadnik Euro
Euro screw X95 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
-2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030507
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1030607
2	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1031107


Stal/Steel



Prowadnik mieszane mocowanie X95
Mixed mounting X95 plate for hinge

Wysokość/Height	P	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	9,5	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1252107
0	7,8	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1252207
2	7,8	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1252407


Stal/Steel



Prowadnik wciskany X95
Knock-in X95 plate for hinge


Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
0	Niklowane/Nickel plated	200 St/Unit	1252307

Stal/Steel




ZAWIASY
HINGES


Różne zawiasy dla każdego kąta otwarcia.
Different hinges for each opening angle.




165°



45°



90°



135°



ZAWIASY X12 & X50 X12 & X50 HINGES

Zawiasy X12

- 185 Zawiasy X12 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 95°
- 186 Prowadniki X12

Zawiasy X50 z krótkimi ramionami

- 187 Zawiasy X50 puszkowe z puszką Ø35, kąt otwarcia 105°
- 187 Prowadniki X50

X12 Hinges


- 185 95° Hinges X12 with Ø26 cup
- 186 Plates X12

X50 Hinges with short arm

- 187 105° Hinge X50 with Ø35 cup
- 187 Plates X50

CATAS
Testing Certification Research

40.000
cykli/cycles
X12



no slow

Ø26

Zawiasy bez cichego domykania.

Zawias do drzwi drewnianych Ø26 i do drzwi o grubości od 12 do 18 mm.

Mocowanie bagnetowe na przewodniku.

Zawias umożliwia trójwymiarową.

Kąt otwarcia drzwi 95°.

Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.

Hinge without soft close.

Hinge for wooden doors Ø26 and for door thicknesses between 12 and 18 mm.

Bayonet fitting on the plate.

The hinge allows three-dimensional adjustment.

Door opening angle 95°.

With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.




Zawias w pełni nakładany X12

Full overlay hinge X12



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270307
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1271407

Stal/Steel



$$B = 10 + D - S$$



Zawias w połowie nakładany X12

Half overlay hinge X12



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270407

Stal/Steel



$$B = 1 + D - S$$




Zawias wpuszczany X12

Inset hinge X12



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270507
Wciskane/Knock-in	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1271607

Stal/Steel




$$B = F + D - 4$$

Przykręcany przewód X12
Screw-on X12 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
-2	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270607
0	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270707


Stal/Steel



Prowadnik wciskany X12
Knock-in X12 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
-2	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1271007
0	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1271107


Stal/Steel



Prowadnik Euro X12
Euro screw X12 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
-2	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270807
0	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1270907

Stal/Steel



Zawiasy bez cichego domykania.
Zawias puszką Ø35 z krótkim ramieniem.
Grubość drzwi od 14 do 23 mm.
Trójwymiarowa regulacja.
Zakres wiercenia pod puszkę D = 3 ~ 8 mm.
Z zamknięciem "Two Way": sprężyna znajduje się tylko przy zamykaniu drzwi.


Hinge without soft close.
Ø35 cup hinge with short arm.
Door thickness from 14 to 23 mm.
Three-dimensionally adjustable.
Cup drilling range D = 3 ~ 8 mm.
With "Two Way" locking, only the door lock is spring-loaded.

Zawias prosty X50
Full overlay hinge X50



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Przykręcane/Screw-on	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1280007



Stal/Steel



Przykręcany prowadnik X50
Screw-on X50 plate for hinge

Wysokość/Height	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
3	Niklowane/Nickel plated	500 St/Unit	1280107

Stal/Steel



Stalowa listwa ozdobna do drzwi skrzydłowych
Cover plate steel for hinged doors

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	400 St/Unit	1044807
Tytanowy/Titanium	1000 St/Unit	1044852

Stal/Steel



- Dotyczy zawiasów: X91/X91N, X91R, X92/X92N i X95.
- Valid for Hinges: X91/X91N, X91R, X92/X92N and X95

Osłona do drzwi skrzydłowych
Cover plate steel for hinged doors

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	400 St/Unit	1044907
Tytanowy/Titanium	1000 St/Unit	1044952

Stal/Steel




- Dotyczy zawiasów: X91/X91N, X91R, X92/X92N i X95.
- Valid for Hinges: X91/X91N, X91R, X92/X92N and X95

Plastikowe osłony zawiasów
Plastic hinge cover

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Malowany matowy nikiel/Matt nickel painted	200 St/Unit	1047624
Tytanowy/Titanium	200 St/Unit	1047638


Plastik/Plastic



Klin 35° do drzwi skrzydłowych
35° wedge for hinged doors

Opakowanie/Packaging	Cod.
100 St/Unit	1165120


Plastik/Plastic



Wkręty z łbem stożkowym
Raised-head screw

D	Średnica/Diameter	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
7,9	4	15	Niklowane/Nickel plated	1000 St/Unit	5000907
6,5	3,5	16	Niklowane/Nickel plated	2000 St/Unit	5000807








Stal/Steel



Maszyna Tecnotool Hinge (Mocowanie do zawiasu lub prowadnika)
Machine: Tecnotool Hinge (Drilling and fitting of hinges and plates)

Opakowanie/Packaging	Cod.
1 St/Unit	1908620

Różne/Variuos



Szybkie, łatwe i dokładne pozycjonowanie i nawierthy do zawiasów bagnetowych i zatrzaskowych oraz akcesoriów.
Zestaw zawiera części Ø35 do wiercenia zawiasów i Ø10 do trzpieni.
Oraz głowice do zawiasów typu 48/6 i akcesoria 32 mm.
Łatwe do użycia i regulowania blokady.
Moment obrotowy 220-240 / 380-440 V. Częstotliwość 50-60 Hz i silnik 0,75 Kw.
Ciśnienie robocze 6 – 7 bar.
Wymiary blatu roboczego 800 x 550 mm.
Mechanizm bezpieczeństwa zabezpieczający przed uwięzieniem zapewnia operatorowi kompletną ochronę i spełnia wymogi KE.

Quick, easy and accurate positioning and drilling for bayonet and clip hinges and accessories.
Includes Ø35 bits for drilling hinges and Ø10 bits for shanks.
Door header for 48/6 type hinges and 32 mm accessories.
Easy to use and adjust stops.
Torque 220-240 / 380-440 V. Frequency 50-60 Hz and a 0,75 Kw.
Working pressure 6 – 7 bar.
Work table dimensions 800 x 550 mm.
Anti-entrapment safety mechanism provides complete operator protection and meets standards CE.


Zawias krawędziowy do drzwi wewnętrznych
Hinges for edge interior door

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Chromowane/Chrome plated	100 St/Unit	1205011
Chromowane matowe/Matt chrome plated	100 St/Unit	1205064



- Każde pudełko zawiera:
- 50 sztuk praworęcznych.
- 50 sztuk leworęcznych

- Each box contains:
- 50 right-hand units.
- 50 left-hand units.



Znal/Zamak


Środkowy zawias do drzwi wewnętrznych
Hinges for central interior door

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Chromowane/Chrome plated	100 St/Unit	1205111
Chromowane matowe/Matt chrome plated	100 St/Unit	1205164



- Każde pudełko zawiera:
- 50 sztuk praworęcznych.
- 50 sztuk leworęcznych

- Each box contains:
- 50 right-hand units.
- 50 left-hand units.



Znal/Zamak

Zawiasy do metalowych dwuskrzydłowych drzwi wewnętrznych
Hinges for twin metal interior door


Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Malowana aluminium/Silver painted	200 St/Unit	1242725

Stal/Steel



- Każde pudełko zawiera:
- 100 sztuk praworęcznych.
- 100 sztuk leworęcznych.
- 200 sztuk neutralnych.


- Each box contains:
- 100 right-hand units.
- 100 left-hand units.
- 200 nuts.



Niewidoczny zawias klapowy
Concealed flap hinge

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated 	25 St/Unit	1000107


Znal/Zamak



• Regulowana wysokość +1 mm i -3 mm, głębokość ±1,5 mm.


• Height adjustable +1 mm and -3 mm, depth ±1.5 mm.

Zawias Ankor GT-B
Ankor GT-B hinge



Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated 	20 St/Unit	1010707

Znal/Zamak



• Regulacja trójwymiarowa o 2 mm.

• Three-dimensional adjustment of 2 mm.

Zaślepka do zawiasu Ankor GT-B
Ankor GT-B cover

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White 	20 St/Unit	1010815
Czarny/Black 	20 St/Unit	1010817
Szary/Grey 	20 St/Unit	1010821

Plastik/Plastic



Zamki i zamknięcia




193	Cichy domyk
198	Cichy domyk
199	Inne zamknięcia

Latches and locks

193	Automatics latches
198	Bumpers
199	Other latches

Odbojnik Push Lite do pozycjonerem montażowym.

Push Lite with mounting positioner.



PUSH LITE


Zamki do drzwi otwieranych przez naciśnięcie, bez klamki. Regulacja głębokości od -1 mm do +5 mm

Latches for opening doors by pressing, without the need for a handle. Depth adjustment from -1 mm to +5 mm.

Odbojnik Push Lite do przykręcenia do mebli z regulacją, 80 mm i pozycjonerem montażowym
Push Lite door closer for screw-on furniture with adjustment, 80 mm and mounting positioner

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	50 St/Unit	1900621
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Szary/Grey	50 St/Unit	1900721
Odbojnik/Bumper	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	50 St/Unit	1900623
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	50 St/Unit	1900723


Plastik/Plastic



Odbojnik Push Lite do przykręcenia w meblu z regulacją, 80 mm
Push Lite door closer to be screwed to the cabinet with adjustment, 80 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
Odbojnik/Bumper	Biały/White	50 St/Unit	-	1900215
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Biały/White	50 St/Unit	-	1900315
Odbojnik/Bumper	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	50 St/Unit	-	1900223
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	50 St/Unit	-	1900323
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	50 St/Unit	-	1900221
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Szary/Grey	50 St/Unit	-	1900321
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	1 Pakiet/LOT	10 St/10 units	1900421



Plastik/Plastic



Odbojnik Push Lite do przykręcenia w meblu z regulacją, 70 mm
Push Lite door closer to be recessed to the cabinet with adjustment, 70 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Biały/White	50 St/Unit	1900015
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Biały/White	50 St/Unit	1900115
Odbojnik/Bumper	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	50 St/Unit	1900023
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	50 St/Unit	1900123
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	50 St/Unit	1900021
Magnetyczny 2,5 kg/Magnetic 2,5 kg	Szary/Grey	50 St/Unit	1900121


Plastik/Plastic



Zamknięcie Odbojnik Push Latch, 76,5 mm
Closure Push Latch to be recessed to the cabinet, 76,5 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	100 St/Unit	2034021
Magnetyczny 0,7 kg/Magnetic 0,7 kg	Szary/Grey	100 St/Unit	2034121


Plastik/Plastic



Zamknięcie Odbojnik Push Latch regulowany, 80 mm
Push Latch door closer to be recessed to the cabinet with adjustment, 80 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	100 St/Unit	1908321
Magnetyczny 1,2 kg/Magnetic 1,2 kg	Szary/Grey	100 St/Unit	1908421
Odbojnik/Bumper	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	100 St/Unit	1908323
Magnetyczny 1,2 kg/Magnetic 1,2 kg	Szaro-antracytowy/Anthracite grey	100 St/Unit	1908423


Plastik/Plastic



Zamknięcie Odbojnik Push Latch regulowany, 50 mm
Push Latch door closer to be recessed to the cabinet with adjustment, 50 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey 	100 St/Unit	2001921
Magnetyczny 1,2 kg/Magnetic 1,2 kg	Szary/Grey 	100 St/Unit	2002021


Plastik/Plastic



Uchwyt do Push Latch, 76,5 e 80 mm
Support and cover to be screwed for Push Latch, 76,5 and 80 mm

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Szary/Grey 	100 St/Unit	2005121
Szaro-antracytowy/Anthracite grey 	100 St/Unit	2005123


Plastik/Plastic



Uchwyt do Push Latch, 50 mm
Support and cover to be screwed for Push Latch, 50 mm

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Szary/Grey 	100 St/Unit	2005021



Plastik/Plastic



Przykręcany odbiojnik Push Latch, 40,5 mm
Push Latch door closer to be screwed to the cabinet, 40,5 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	100 St/Unit	2032921
Magnetyczny 3,5 kg/Magnetic 3,5 kg	Szary/Grey	100 St/Unit	2033121




Plastik/Plastic



Przykręcany odbiojnik Push Latch, 62 mm
Push Latch door closer to be screwed to the cabinet, 62 mm

Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Odbojnik/Bumper	Czarny/Black	50 St/Unit	2033817
Magnetyczny 3,5 kg/Magnetic 3,5 kg	Czarny/Black	50 St/Unit	2033917
Odbojnik/Bumper	Szary/Grey	50 St/Unit	2033821
Magnetyczny 3,5 kg/Magnetic 3,5 kg	Szary/Grey	50 St/Unit	2033921

Plastik/Plastic




Zamek drzwiowy Push Latch do przykręcenia do mebli w czarnym wykończeniu.

Push Latch door lock for screwing onto furniture in black finish.

Prostokątny prowadnik do zamknięcia magnetycznego
Oval plate for surface for magnetic closure

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Cynkowane/Zinc plated	400 St/Unit	2030905

Stal/Steel




Kwadratowa płytką do zamknięcia magnetycznego
Square plate for surface for magnetic closure



Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	1000 St/Unit	1050007


Stal/Steel



Zamknięcie magnetyczne montowane do powierzchni
Magnetic closure screw-on magnetic latch

Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
3,2 Kg	Biały/White	100 St/Unit	2030515


Plastik, Stal/Plastic, Steel



Odbojnik magnetyczny do drzwi skrzydłowych Minidamp 2
Minidamp 2 Shock absorber pistons for hinged door

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
Szary/Grey	100 St/Unit	-	1265721
Szary/Grey	1 Pakiet/LOT	10 St/10 units	1275021


Plastik/Plastic



Odbojnik z podstawą o prostych krawędziach Mildy
Mildy shock absorber piston for hinged doors

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Liczba elementów/N° pieces	Cod.
Malowany matowy nikiel/Matt nickel painted	200 St/Unit	-	1260924
Malowany matowy nikiel/Matt nickel painted	1 Pakiet/LOT	10 St/10 units	1275924

Plastik/Plastic




Zamek magnetyczny do mebli Revalock
Revalock magnetic safety lock for furniture



Opakowanie/Packaging	Cod.
6 Komplet/KIT	8932920


Plastik/Plastic



Zamek bezpieczeństwa Revalock
Revalock contemporary child safety lock

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White	25 Komplet/KIT	8930715


Plastik/Plastic



Zamek z Kluczem Revalock
Lock with Revalock key

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White	25 St/Unit	8930815

Plastik/Plastic



Zamek cylindryczny do drzwi szuflady
Cylinder lock for drawer

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Chromowane/Chrome plated 	20 Komplet/KIT	2031211


Znal/Zamak



Zamek z blokadą
Table pivot

Średnica/Diametre	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
8	10.5	Podwójnie chromowa- ne/Zinc dichromate 	100 St/Unit	4006006



Stal/Steel



Zamknięcie wahadłowe Fast Latch do mebli
Fast Latch lock for furniture

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White 	50 St/Unit	9007515



Plastik, Stal/Plastic, Steel



Zamek Tip Latch
Tip Latch lock

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Cynkowane/Zinc plated 	50 St/Unit	9109005



Plastik, Stal/Plastic, Steel



Cichy zamek
Silent lock

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Cynkowane/Zinc plated 	100 St/Unit	9284405



Plastik, Stal/Plastic, Steel



Podnośnik gazowy do drzwi skrzydłowych
Fastener lever locks for furniture

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Cynkowane/Zinc plated 	200 St/Unit	2030005

Stal/Steel



Ograniczniki

202	Złącza i zaczepy
209	Ograniczniki i zaczepy
219	Amortyzatory i zaczepy
226	Mechanizmy podnoszące

Brackets

202	Springs and catches
209	Stays and latches
219	Springs and latches
226	Lift-up mechanisms


System zamknięć Altius One to funkcjonalne rozwiązanie dla drzwi suwanych w górę. System ten jest idealny do modułów o małej głębokości i dostosowuje się do różnych rozmiarów i ciężaru drzwi.

W połączeniu z zawiasami soft firmy Emuca zapewnia miękkie zamknięcie bez uderzeń.

Catch system Altius One is a functional solution for lift-up doors. This system is ideal for modules with limited depth and can be adjusted to different door sizes and weights. In combination with Emuca's soft hinges, it ensures soft closing without banging.



ALTIUS ONE



Precyzyjna regulacja siły

Możliwość precyzyjnego dostosowania do ciężaru frontu, dzięki czemu drzwi pozostają w dowolnej pozycji.

Precise and fine force adjustment

Can be calibrated precisely according to the weight of the front, allowing the door to remain in any position.



Niklowane/Nickel plated

Tytanowy/Titanium




ZŁĄCZA/SPRINGS ALTIUS LIFT

INFORMACJE / INFORMATION

emuca

System zamknięć do drzwi suwanych w górę zapewniający płynny i precyzyjny ruch bez konieczności stosowania zawiasów. Wyposażony w regulowany cichy domyk, regulację siły mechanizmu oraz trójwymiarową regulację drzwi w celu uzyskania optymalnego ustawienia.

Catch system for lift-up doors offering smooth, precise movement without the need for hinges. Includes soft closing with adjustment, mechanism force adjustment and three-dimensional door adjustment for optimum positioning.



Clip do demontażu
Clip removal

Regulacja pionowa
Vertical adjustment

Śruba zabezpieczająca
Safety screw

Regulacja pozioma
Horizontal adjustment

Regulacja głębokości
Depth adjustment

Kąt otwarcia
Opening angle



ALTIUS LIFT

Regulacja kąta
otwarcia.

Adjusting the opening
angle.




slow

16-22mm

250-800



Zestaw do drzwi podnoszonych Altius Lift
Spring for lift-up door Altius Lift



Opis/Description	Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niskie/Low	560 - 1.800	Biały/White	1 Zestaw/Pair	1214815
Średnie/Medium	1.100 - 2.900	Biały/White	1 Zestaw/Pair	1214915
High/High	1.840 - 5.200	Biały/White	1 Zestaw/Pair	1215015
Extra High/Extra High	4.000 - 9.000	Biały/White	1 Zestaw/Pair	1215115
Niskie/Low	560 - 1.800	Szaro-antracytowy/Anthracyte grey	1 Zestaw/Pair	1214823
Średnie/Medium	1.100 - 2.900	Szaro-antracytowy/Anthracyte grey	1 Zestaw/Pair	1214923
High/High	1.840 - 5.200	Szaro-antracytowy/Anthracyte grey	1 Zestaw/Pair	1215023
Extra High/Extra High	4.000 - 9.000	Szaro-antracytowy/Anthracyte grey	1 Zestaw/Pair	1215123

Plastik, Stal/Plastic, Steel

ZAWIASY
HINGES



Zawiera klipsy zabezpieczające przed wypadnięciem.

Includes safety clips to prevent accidents.

Regulacja miękkiego zamknięcia
Soft-close adjustment

Regulacja siły
Force adjustment



Biały/White



Szaro-antracytowy/Anthracite grey



Zestaw podnośników do podnoszenia frontu Unico

Pair of lift-up door mechanism Unico



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niskie/Low	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1028809
Średnie/Medium	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1028909
High/High	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1029009

Stal, Znal/Steel, Zamak



Hp	LOW	MEDIUM	HIGH
180 - 230	2,0 - 5,0	5,1 - 7,5	-
231 - 270	1,5 - 4,5	4,6 - 7,2	-
271 - 330	1,5 - 4,0	4,1 - 7,0	7,1 - 9,0
331 - 380	1,5 - 3,8	3,9 - 6,5	6,6 - 8,0
381 - 430	2,0 - 3,0	3,1 - 6,0	6,1 - 7,0
431 - 480	-	2,5 - 5,5	5,6 - 6,8



Zestaw mechanizmów do drzwi skrzydłowych Unico

Pair folding door mechanism Unico



Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niskie/Low	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1028209
Średnie/Medium	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1028309
High/High	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1028409
Extra High/Extra High	Cynkowana czerr/Black zinc plated	1 Zestaw/Pair	1028509

Stal, Znal/Steel, Zamak



Hp	LOW	MEDIUM	HIGH	EXTRA HIGH
180 - 230	3,0 - 4,7	4,8 - 6,7	6,8 - 8,5	-
230 - 270	2,5 - 3,7	3,8 - 5,5	5,6 - 7,5	7,6 - 10,0
270 - 330	2,0 - 3,4	3,5 - 4,9	5,0 - 6,4	6,5 - 9,4
330 - 380	2,0 - 2,8	2,9 - 4,2	4,3 - 5,5	5,6 - 7,6
380 - 430	-	2,5 - 3,6	3,7 - 4,7	4,8 - 6,9
430 - 480	-	2,0 - 2,9	3,0 - 4,0	4,1 - 6,0

Zestaw osłon Unico do montażu wpuszczanego
Kit of trim covers Unico for recessed mounting

Wykończenie/Finishing		Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White		1 Komplet/KIT	1028715
Czarny/Black		1 Komplet/KIT	1028717

Plastik/Plastic




ZAWIASY
HINGES

Zestaw osłon Unico do montażu powierzchniowego
Kit of trim covers Unico for surface mounting

Wykończenie/Finishing		Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White		1 Komplet/KIT	1028615
Czarny/Black		1 Komplet/KIT	1028617

Plastik/Plastic





UNICO

SLIMWINCH

Mechanizm do drzwi składanych za pomocą linki stalowej. Możliwość montażu na powierzchni lub wpuszczanego z boku modułu, dzięki czemu jest zintegrowany z modulem i zmniejsza jego widoczność. Ponadto posiada system amortyzowanego otwierania, wspomaganie zamykania oraz regulację zarówno długości linki, jak i siły sprężyny.

Steel cable folding door mechanism. It can be surface mounted or recessed into the side of the module, integrating it and reducing its visual impact. It also features a damped opening system, closing assistance and adjustment of the cable length and spring force.




ZAWIASY
HINGES

Mechanizm drzwiowy Slimwinch z zawiasami
Mechanism for swing doors Slimwinch



Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
4 kg	Czarny/Black	10 St/Unit	1027417
6 kg	Czarny/Black	10 St/Unit	1027517
10 kg	Czarny/Black	10 St/Unit	1027617
14 kg	Czarny/Black	10 St/Unit	1027717

Plastik/Plastic





Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	x1	x2	x1	x2	x1	x2	x1	x2
200 - 230	2,6 - 3,4	5,2 - 6,8	3,4 - 4,4	6,2 - 8,4	4,5 - 6,2	8,4 - 11,6	5,5 - 7,4	11,6 - 14,8
230 - 270	2,2 - 2,8	4,8 - 6	2,8 - 3,9	5,6 - 7,3	4 - 5,4	7,6 - 10,7	5,3 - 7,4	9,9 - 12,4
270 - 330	2,3 - 2,7	4,1 - 5,3	2,7 - 3,3	4,7 - 6,1	3,4 - 5,2	6,2 - 8,7	4,7 - 6,1	8,4 - 11
330 - 380	-	3,6 - 4,2	2,3 - 2,7	4 - 5,4	3 - 4,6	5,6 - 7,8	4 - 5,6	7,8 - 10,4
380 - 430	-	3,5 - 4,4	2,4 - 2,9	4,2 - 5,6	3,1 - 4,1	5,7 - 7,3	4,1 - 4,9	7,9 - 10,3
430 - 460	-	3 - 3,8	2 - 2,5	3,6 - 5,1	2,5 - 3,4	5,1 - 7,2	3,9 - 5,2	7,2 - 8,7
460 - 480	-	3,3 - 3,9	1,8 - 2,6	3,9 - 4,9	2,7 - 3,2	5 - 7,1	3,6 - 4,4	7 - 8,6
480	-	3,1 - 3,8	1,8 - 2,6	3,7 - 4,9	2,6 - 3,2	4,9 - 7,1	3,7 - 4,5	6,4 - 8,7

Zestaw osłon i akcesoriów Slimwinch do montażu wpuszczanego
Kit of trim covers and accessories Slimwinch for recessed mounting

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White 	10 Komplet/KIT	1027915
Czarny/Black 	10 Komplet/KIT	1027917

Plastik/Plastic






Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210


Zestaw osłon i akcesoriów Slimwinch do montażu powierzchniowego
Kit of trim covers and accessories Slimwinch for surface mounting

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White 	10 Komplet/KIT	1027815
Czarny/Black 	10 Komplet/KIT	1027817

Plastik/Plastic



Hp	Y	R
200 - 270	126	176
270 - 430	150	200
430 - 480	160	210





Mechanizm do drzwi wahadłowych Miniwinch
Mechanism for swing doors Miniwinch



Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
4 kg	Szary/Grey 	10 St/Unit	1009521
6 kg	Szary/Grey 	10 St/Unit	1009621
10 kg	Szary/Grey 	10 St/Unit	1009721
14 kg	Szary/Grey 	10 St/Unit	1009821
16 kg	Szary/Grey 	10 St/Unit	1009921


Plastik, Stal/Plastic, Steel



Pokrywy
Miniwinch cover

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Biały/White 	10 St/Unit	1010015
Czarny/Black 	10 St/Unit	1010017
Szary/Grey 	10 St/Unit	1010021

Plastik/Plastic



Mechanizm do drzwi uchylnych Miniwinch z osłoną
Mechanism for swing doors Miniwinch with cover




Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
4 kg	Szary/Grey 	1 Komplet/KIT	1027021
10 kg	Szary/Grey 	1 Komplet/KIT	1027221
14 kg	Szary/Grey 	1 Komplet/KIT	1027321


Plastik, Stal/Plastic, Steel




KITS




Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5




Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6,8 - 8,5	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,6 - 3,1	-	4,4 - 5,5	-	6,3 - 8,5	-	7,5 - 9,3	-
230 - 270	2,1 - 2,5	4 - 4,8	3,4 - 4,5	6,8 - 9,2	4,5 - 5,6	9,2 - 12	6,8 - 8,6	-
270 - 330	2 - 2,3	3,5 - 4,5	3 - 4,9	6,1 - 7,7	3,7 - 5,1	7,7 - 10,1	5,4 - 7,1	10,5 - 13,7
330 - 380	-	-	2,5 - 3,6	5,1 - 6,9	3,2 - 4,3	6,6 - 9,3	4,6 - 6,1	9,1 - 11,3
380 - 430	-	-	2,3 - 3,2	4,4 - 6,6	3 - 4	6,6 - 8,2	4,4 - 5,4	8,4 - 10,2
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4,2 - 5,2	7,4 - 9,4
460 - 480	-	-	2,3 - 3	4,2 - 6,2	2,8 - 3,6	5,4 - 7,6	4 - 5,2	7,2 - 9,4



Miniwinch Hp	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2	MINIWINCH x1	MINIWINCH x2
200 - 230	2,5 - 2,9	-	4,1 - 5,9	-	5,3 - 7,3	-	8 - 11	-
230 - 270	2,2 - 2,5	4,1 - 4,8	3,3 - 4,8	6,8 - 9,6	4,2 - 6	9,6 - 12,8	6,6 - 8,6	-
270 - 330	1,9 - 2,3	3,4 - 4,3	3,2 - 4,5	6,3 - 8,1	3,8 - 5,1	7,9 - 11,1	5,7 - 7,3	11,3 - 14,5
330 - 380	-	-	2,6 - 3,4	5 - 6,5	3,3 - 4,5	7,3 - 8,5	4,9 - 6,3	9,7 - 11,7
380 - 430	-	-	2,5 - 3,4	5 - 6,2	3,2 - 4,2	6,2 - 8,2	4,4 - 5,4	8,6 - 10,6
430 - 460	-	-	2,3 - 3	4,6 - 6,2	3 - 3,8	6,2 - 7,8	4 - 5,2	7,8 - 10,2
460 - 480	-	-	2,4 - 3,2	4,6 - 6	2,8 - 4	5,6 - 7,8	3,8 - 5	7,6 - 10






Mechanizm do drzwi barkowych Microwinch
Microwinch mechanism for folding doors




Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
4 Kg	Szary/Grey	10 St/Unit	1010321
6 kg	Szary/Grey	10 St/Unit	1010421
10 kg	Szary/Grey	10 St/Unit	1010521
14 kg	Szary/Grey	10 St/Unit	1010621

Plastik, Stal/Plastic, Steel

ZAWIASY
HINGES



Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5





Microwinch Hp	4 kg		6 kg		10 kg		14 kg	
	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-	-	-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480	-	2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7,2	3,3 - 4	6,3 - 7,5

Nóżki do mebli Elbow podnoszone, składane lub zakrywające
Hinge for wall unit, flap or folding Elbow





Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated 	20 St/Unit	1259707

Stal/Steel





90°



A	B
8	90
9	91
10	92
11	93
12	95
13	96
14	97
15	98
16	99
17	100
18	101
19	102
20	103
21	103
22	104
23	105
24	105
25	106

75°





A	B
8	132
9	133
10	134
11	135
12	137
13	138
14	139
15	140
16	141
17	142
18	143
19	143
20	144
21	144
22	145
23	146
24	146
25	147

● 2 Elbow mechanizmy miękkiego zamykania / 2 Elbow soft-close mechanisms



● 2 Elbow mechanizmy miękkiego zatrzymania- mechanizmy swobodnego zatrzymywania de lit mou / 2 Elbow free-stop mechanisms-1 soft closing mechanism

● 1 Elbow powolnego zatrzymywania / 1 Elbow slow stop





A	B
8	98
9	99
10	100
11	101
12	103
13	104
14	105
15	106
16	107
17	108
18	109
19	110
20	111
21	111
22	112
23	113
24	113
25	114

90°




75°



Podnośnik gazowy Zwijane NSDX
Drop-absorbing compass For folding NSDX



Siła/Force	Uchwyty/Hand	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
20-70 kg x cm	Lewy/Left	Niklowane/Nickel plated 	20 St/Unit	1234407
20-70 kg x cm	Prawy/Right	Niklowane/Nickel plated 	20 St/Unit	1234507




Podnośnik gazowy Wieko NSDX
Drop-absorbing compass Trunk lids NSDX



Siła/Force	Uchwyty/Hand	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
20-70 kg x cm	Lewy/Left	Niklowane/Nickel plated 	20 St/Unit	1243007
20-70 kg x cm	Prawy/Right	Niklowane/Nickel plated 	20 St/Unit	1242907

Stal, Znal/Steel, Zamak





Podnośnik NSDX
For lift-ups NSDX




Opis/Description	Siła/Force	Uchwyty/Hand	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Bez blokady/Without stop	20-70 kg x cm	Lewy/Left	Niklowane/Nickel plated	20 St/Unit	1234007
Bez blokady/Without stop	20-70 kg x cm	Prawy/Right	Niklowane/Nickel plated	20 St/Unit	1234107

Stal, Znal/Steel, Zamak

ZAWIASY
HINGES




		A	B	C
80°	60°	106	105 - S	121 - S
90°	65°	98	97 - S	113 - S
100°	70°	92,5	91,5 - S	107,5 - S



Uchwyt do drzwi drewnianych
NSDX catch for wood doors

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	20 St/Unit	1234207


Stal/Steel



Zestaw podnośników do drzwi barkowych NSDX
Batch of NSDX springs for lift-up doors

Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
20 - 70	Niklowane/Nickel plated	1 Zestaw/Pair	1275607


Stal, Znal/Steel, Zamak



Zestaw podnośników do drzwi barkowych NSDX
Batch of NSDX springs for folding doors

Siła/Force	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
20 - 70	Niklowane/Nickel plated	1 Zestaw/Pair	1275707

Stal, Znal/Steel, Zamak



OBLICZENIE CAŁKOWITEGO CIĘŻARU DRZWI

P = Ciężar drzwi w kg.
H = Wysokość drzwi w cm.
A = Szerokość drzwi w cm.
e = Grubość drzwi w cm.
d = Gęstość materiału, z którego wykonano drzwi.
Płyta wiórowa: d = 0,72 kg/dm³.
Płyta MDF: d = 0,75 kg/dm³.
Szkło: d = 2,54 kg/dm³.

OBLICZENIE SIŁY PROWADNIKA

F = Siła w kg x cm.
P = Ciężar drzwi w kg x cm.
H = Wysokość drzwi w cm.
W zależności od otrzymanej wartości F (kg x cm) wybrać 1 lub 2 odpowiednie prowadniki.

CALCULATING TOTAL WEIGHT OF DOOR


P = Weight of the door in kg.
H = Height of the door in cm.
A = Width of the door in cm.
e = Thickness of the door in cm.
d = Density of door material.
Particle board: d = 0,72 kg/dm³.
MDF: d = 0,75 kg/dm³.
Glass: d = 2,54 kg/dm³.

CALCULATING STRENGTH OF STAY

F = Force in kg x cm.
P = Weight of the door in kg x cm.
H = Height of the door in cm.
Depending on the obtained value for F (kg x cm) choose 1 or 2 suitable stays.

$$P = \frac{H \times A \times e \times d}{1.000}$$

$$F = \frac{H \times P}{2}$$



AMORTYZATORY I ZACZEPY SPRINGS AND LATCHES

Trzpień meblowe Thin wyróżniają się eleganckim wzornictwem dzięki niewielkiej średnicy Ø12 mm. Wyróżnia je również wykonanie ze stali z wykończeniem z matowego niklu.

Thin furniture pistons are distinguished by their elegant design, thanks to their small Ø12 mm diameter. They are also distinguished by being made of steel with a matt nickel painted finish.



Ø12



Ø15

ZAWIASY
HINGES


Tłok średnica 12 Thin z zaczepami do podnoszenia drzwi
Thin diameter 12 piston with hooks for lift-up doors

C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
80	5 kg	247	Malowany matowy nikiel/Matt nickel painted	8 St/Unit	1261124
80	8 kg	247	Malowany matowy nikiel/Matt nickel painted	8 St/Unit	1261224
80	10 kg	247	Malowany matowy nikiel/Matt nickel painted	8 St/Unit	1261324

Plastik, Stal/Plastic, Steel



KITS



Tłok gazowy H z zaczepami do podnoszenia drzwi
Gas struts H with hooks for lift-up doors





C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
100	5 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1005925
100	8 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1005725
100	11 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1005825
80	5 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1010925
80	8 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1005625
80	11 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1008025

Plastik, Stal/Plastic, Steel



KITS





Tłok gazowy H z zaczepami do drzwi skrzydłowych
Gas struts H with hooks for folding doors

C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
100	12 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1008225
80	6 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1005525
80	12 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	10 Komplet/KIT	1008125

Plastik, Stal/Plastic, Steel





KITS



Tłok do drzwi podnoszonych
Piston for lift-up doors

C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
200	11 kg	470	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1257925
100	5 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1235725
100	8 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1227825
100	11 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1227925
100	20 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1244825
80	5 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1243925
80	8 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1244025
80	11 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1244125
50	5 kg	180	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1263825



Plastik, Stal/Plastic, Steel



Tłumik tłokowy do składania do drzwi wahadłowych
Piston for folding doors

C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
100	6 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1244225
100	12 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1000225
80	6 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1233225
80	12 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1000525

Plastik, Stal/Plastic, Steel





Tłumik tłokowy H dla podnośnika do drzwi podnoszonych
H piston for lift-up doors



C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
100	8 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1259225
100	11 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1259325
80	5 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1259425
80	8 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1259525
80	11 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1259625



Plastik, Stal/Plastic, Steel



Tłumik tłokowy H do składania do drzwi wahadłowych
H piston for folding doors

C	Siła/Force	L	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
100	6 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1271625
100	12 kg	276	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1271725
80	6 kg	243	Malowana aluminium/Silver painted	20 St/Unit	1271925


Plastik, Stal/Plastic, Steel



Uchwyt boczny do panelu bez sworznia
Side panel catch of piston

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1228007


Stal/Steel



Zaczep tłokowy z boku bez czopu
Side panel catch of piston without pivot

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1266607


Stal/Steel



Uchwyt do drewnianych drzwi
Catch of piston for wood doors

Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1228107


Stal/Steel




Uchwyt do drzwi aluminium
Catch of piston for aluminium door 324


Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
Niklowane/Nickel plated	100 St/Unit	1232407

Stal/Steel





C	α°	A	B	X
50	80°	186	70	25
	90°	175	63	
	100°	167	55	
80	80°	248	95	25
	90°	233	87	
	100°	221	80	
100	80°	274	100	40
	90°	257	95	
	100°	245	87	
200	80°	477	177	40
	90°	446	172	
	100°	417	169	



C	α°	A	B	X
80	80°	248	95	25
	90°	233	87	
	100°	221	80	
100	80°	274	100	40
	90°	257	95	
	100°	245	87	

JAK OBLICZYĆ PARAMETRY MOCOWANIA:

Dodać E+1, aby obliczyć A i X, przy E równającym się grubości płyty.

- Do drzwi drewnianych i aluminium.
- Do wysięgów innych niż 15 mm, obliczenie wartości wysięgu A+15.
- Do drzwi szerszych niż 450 mm zaleca się użycie 2 sprężyn.

HOW TO CALCULATE THE MOUNTING:

Add E+1 to calculate A and X, being E the thickness of the board.

- For wooden and aluminium doors.
- For overhangs other than 15 mm, calculate value A+15-overhang.
- For doors wider than 450 mm the use of 2 springs is recommended.

OBLICZENIE SIŁY PROWADNIKA:

F: Udźwig podnośnika w kg.

P: Ciężar drzwi w kg.

H: Wysokość drzwi w mm.

B: Punkty mocowania podnośnika w mm.

$F = (P \times H \times 0,6) / B$

CALCULATING STRENGTH OF STAY:

F: Force supported by piston in kg.

P: Weight of door in kg.

H: Height of door in mm.

B: Fixing point of piston in mm.

$F = (P \times H \times 0,6) / B$

$$F = \frac{P \times H \times 0,6}{B}$$

$$F = \frac{P \times H \times 0,6}{B}$$

OBLICZENIE CIĘŻARU DRZWI:

P = Ciężar drzwi w kg.

H = Wysokość drzwi w cm.

A = Szerokość drzwi w cm.

e = Grubość drzwi w cm.

d = Gęstość materiału, z którego wykonano drzwi.

Płyta wiórowa: d = 0,72 kg/dm³.

Płyta MDF: d = 0,75 kg/dm³.

Szkło: d = 2,54 kg/dm³.

$P = (H \times A \times e \times d) / 1000$

$$P = \frac{H \times A \times e \times d}{1.000}$$

CALCULATING WEIGHT OF DOOR:

P = Weight of the door in kg.

H = Height of the door in cm.

A = Width of the door in cm.

e = Thickness of the door in cm.

d = Density of door material.

Particle board: d = 0,72 kg/dm³.

MDF: d = 0,75 kg/dm³.

Glass: d = 2,54 kg/dm³.

$P = (H \times A \times e \times d) / 1000$

$$P = \frac{H \times A \times e \times d}{1.000}$$



MECHANIZMY PODNOSZĄCE LIFT-UP MECHANISMS

90cm

350N

30kg

Do łóżek 90 cm.
Z tłokami 350 N.
Otwieranie boczne.
Maksymalna waga 30 kg.
Łatwy montaż.

For 90 cm beds.
With 350 N pistons.
Side opening.
Maximum weight 30 kg.
Easy assembly.



135cm

1.150N

60kg

Do łóżek 135 cm.
Z tłokami 1 150 N.
Otwieranie z przodu.
Maksymalna waga 60 kg.
Łatwy montaż.

For 135 cm beds.
With 1,150 N pistons.
Front opening.
Maximum weight 60 kg.
Easy assembly.



Zestaw mechanizmu do bocznego podnoszenia łóżka
Lift-up mechanism set for side canapé bed




Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
90 cm/90 cm	Malowane na czarno/Black painted	1 Zestaw/Pair	7090114

Stal/Steel



90cm



ZAWIASY
HINGES

Zestaw mechanizmu do przedniego podnoszenia łóżka
Lift-up mechanism set for front canapé bed




Opis/Description	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
135 cm/135 cm	Malowane na czarno/Black painted	1 Zestaw/Pair	7090214

Stal/Steel



135cm




Zestaw dwóch podnośników do stolików
Set of lift-up mechanisms for coffee tables



L	H	X	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
380	175	210	Malowane na czarno/Black painted	1 Zestaw/Pair	4014414
425	232	278	Malowane na czarno/Black painted	1 Zestaw/Pair	4014814

Stal/Steel



Blaty stołowe lub półki
Table tops or shelf shelves

L	P	Grubość/Thickness	Wykończenie/Finishing	Opakowanie/Packaging	Cod.
600	200	30	Malowane na biało/White painted	1 St/Unit	7018712
900	500	30	Malowane na biało/White painted	1 St/Unit	7018612
1150	750	30	Malowane na biało/White painted	1 St/Unit	7018812
600	200	30	Efekt dąb/Oak effect	1 St/Unit	7018719
900	500	30	Efekt dąb/Oak effect	1 St/Unit	7018619
1150	750	30	Efekt dąb/Oak effect	1 St/Unit	7018819

Drewno/Wood





+

